

DS

ZA BRTVLJENJE OTVORA, RUPA, PUKOTINA, POROZNIH MJESTA

ZA ČELIČNE CIJEVI

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 serija 1



TEKUĆINE: Voda

TEMPERATURE: Voda: Do 90°C (za čelične cijevi u sustavima grijanja)

Pitka voda: Područje hladne vode (do 25 °C)

17,2 MM – 114,3 MM

MAKS. TLAKOVI: voda 16 bar

DN	Dimenzije cijevi Ø [mm]	Broj artikla
10	17,2 (3/8")	01.260.28.00
15	21,3 (1/2")	01.252.28.01
20	26,9 (3/4")	01.252.28.02
25	33,7 (1")	01.252.28.03
32	42,4 (1 1/4")	01.252.28.04
40	48,3 (1 1/2")	01.252.28.05
50	60,3 (2")	01.252.28.06
65	76,1 (2 1/2")	01.252.28.07
80	88,9 (3")	01.252.28.08
100	114,3 (4")	01.252.28.09

DIMENZIJE I MASE

DN	Vanjski Ø cijevi (mm)	Masa [kg]	Dužina ugradnje		
			~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]
10	17,2	0,3	70	28	53
15	21,3	1,3	134	45	84
20	26,9	1,4	134	50	88
25	33,7	1,65	134	57	98
32	42,4	1,8	134	70	105
40	48,3	2	134	75	112
50	60,3	2,2	134	90	122
65	76,1	2,6	134	105	139
80	88,9	2,7	134	115	155
100	114,3	3,5	134	140	194

DS ZAPTIVAJUĆA STEZALJKA ZA ČELIČNE CIJEVI 17,2 MM – 114,3 MM

